

MUREXIN

Dichtklebemörtel Grau

DKM 95

Ihr Plus Produkt:
Abdichten und Kleben in einem!

Fliesenverlegetechnik



Dichtklebemörtel Grau DKM 95

Neuartiger, hydraulisch abbindender, wasserundurchlässiger jedoch dampfdiffusionsöffener, zementärer, flexibler, einkomponentiger Dicht- und Klebemörtel. Im Innen- und Außenbereich zum Erstellen von naht- und fugenlosen Abdichtungen im Wand- und Bodenbereich direkt unter keramischen Fliesen und Platten sowie zur Verklebung von keramischen Belägen im Bodenbereich bei starker thermischer oder mechanischer Belastung, wie z.B. Balkone und Terrassen, bei Holz- oder Metalluntergründen usw. Das Abdichten und Verkleben muss in zwei Arbeitsschritten erfolgen!



Ideal bei starker thermischer oder mechanischer Belastung z.B.: Balkone



Vorteile

- abdichten + verkleben mit einem Produkt
- sehr emissionsarm - EC1 PLUS
- wasserdicht und dampfdiffusionsöffnen
- entkoppelnd
- für Problemuntergründe

Technische Daten als Abdichtung

Verbrauch:	ca. 1,5 kg/m ² per mm
Verarbeitungszeit:	ca. 60 Minuten
Trocknungszeit:	1. Schicht ca. 2 Stunden
Schichtdicke:	ca. 2 mm
Wasserbedarf:	6 Liter / 20 kg

Technische Daten als Kleber

Verbrauch:	ca. 3 kg/m ² je nach Fliesenformat
Verarbeitungszeit:	ca. 40 Minuten
Trocknungszeit:	ca. 24 Stunden
Schichtdicke:	max. 8 mm
Wasserbedarf:	4,8 Liter / 20 kg



Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com
Layout: 03/2023

Das hält.