

MUREXIN

Flex Klebemörtel Grau KGF 65

Ihr Plus Produkt:
Faserverstärkt & staubreduziert!

Fliesenverlegetechnik



Flex Klebemörtel Grau KGF 65

Der Rezeptur des Flex Klebemörtel Grau **KGF 65** wurde komplett überarbeitet und bietet neben der Faserverstärkung und der schon bekannten staubreduzierten Eigenschaft eine großes Plus in Punkto Standfestigkeit. Für den Verarbeiter bedeutet das mehr Sicherheit bei der Verlegung - Abrutschverhalten an der Wand und Absacken von schweren Platten sind in einem geringen Bereich. Die Durchhärtung wurde im Zuge der Überarbeitung optimiert und erlaubt einen raschen Baufortschritt.



Ideal zur Verlegung von keramischen Belägen im Außenbereich



Hier gehts zum neuen Murexin Video „Boden verfliesen“!

Technische Daten

Verarbeitungszeit:	ca. 4 Std.
Rastzeit:	keine
Offenzeit:	ca. 30 Min.
Verfug-/Begehbar:	nach ca. 12 Stunden
Voll belastbar:	nach ca. 48 Stunden
max. Schichtstärke:	10 mm
Verbrauch:	bei 10 mm Zahnung 3,0 kg/m ²

Vorteile


- staubreduziert
- faserverstärkt
- sehr emissionsarm – EC1^{Plus}
- verbesserte Durchhärtung
- sehr gute Verformbarkeit
- höchste Standfestigkeit



FUSSBODENHEIZUNG
UNDERFLOOR
HEATING



FASERVERSTÄRKT
FIBER-REINFORCED



max 10 mm
MAXIMALE
SCHICHTDICKE
MAXIMUM LAYER
THICKNESS



STAUBREDUZIERT
DUST REDUCED



STANDFEST
STABLE



Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com
Layout: 03/2023

Das hält.