

MUREXIN

Spezial Haftgrund

DX 9

Ihr Plus Produkt:

Haftvermittler für saugende und nicht saugende Untergründe!

Parkett- & Klebetechnik



Spezial Haftgrund DX 9

MUREXIN bietet mit dem Spezial Haftgrund **DX 9** erstmals eine Grundierung an, die auf nahezu allen Untergründen einsetzbar ist und noch dazu extrem schnell trocknet. Das macht sie zum perfekten Produkt auch im Renovierungsbereich – Fliesen, Terrazzo, Epoxidharzanstriche, Feuchtigkeitssperren auf EP- und MSP-Basis sind für sie ebenso keine Herausforderung wie Metall oder Estriche mit fest anhaftenden und wasserbeständigen Klebstoffresten, wie sie etwa bei Sanierungen nach Teppichböden immer wieder Ärger bereiten.

Der Spezial Haftgrund **DX 9** ist einkomponentig, gebrauchsfertig, sehr emissionsarm und lösemittelfrei. Nach Einhaltung der kurzen Trocknungszeit wird eine leicht klebrige Oberfläche erzielt, die sofort belegereif ist.



Ideal als Haftbrücke selbst bei wasserbeständigen, fest haftenden Klebstoffresten



Universell einsetzbar mit geringem Verbrauch

Technische Daten

Verbrauch:	50-70 g/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Trocknung:	30-60 Min.
Verlegereife (nicht saugend):	40 Min.
Verarbeitungstemp.:	> +15°C bis 25°C

Vorteile

- geeignet bei saugenden und nicht saugenden Untergründen
- schnelle Trocknung
- geringer Verbrauch
- extrem starke Haftung
- sehr emissionsarm nach EC 1^{PLUS}
- sicher in der Anwendung



Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com
Layout: 03/2023

Das hält.