

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Flex Klebemörtel Trass KTF 55 Nr. AT085/01

Seite 1 von 2

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
EN 12004:2007+A1:2012 – C2 T S1 – Flex Klebemörtel Trass KTF 55
- Verwendungszweck:**
Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich.
- Hersteller:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt
- Bevollmächtigter**
Nicht relevant
- Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**
System 3
System 4 für das Brandverhalten
- Harmonisierte Norm:**
EN 12004:2007+A1:2012
Brandverhalten EN 13501-1
- Notifizierte Stelle:**
Smart Minerals GmbH; Kennnummer: 0997
Magistrat der Stadt Wien; Kennnummer: 1139
- Europäisches Bewertungsdokument/ Europäische technische Bewertung:**
nicht relevant



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Flex Klebemörtel Trass KTF 55 Nr. AT085/01


Seite 2 von 2

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 12004:2007+A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Offene Zeit: Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach mindestens 20 Min	
Abrutschen	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Verformbare Mörtel: Durchbiegung	$\geq 2,5 \text{ mm}$ und $\leq 5 \text{ mm}$	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	siehe Sicherheitsdatenblatt	

10. **Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen**
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Bernhard Mucherl

Geschäftsführer

Wiener Neustadt, am 27.03.2024



Alexander Rauch

Produktmanagement



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.