

## AIDE À LA POSE

- > utilisation facile
- > aucun outil supplémentaire nécessaire
- > gains de temps
- > réduit les dents lors de la pose



### Description du produit

Aide à la pose en plastique composée d'un capot de traction et de la patte filetée pour des matériaux à poser d'une épaisseur allant jusqu'à 12 mm (capot de traction de l'aide à la pose BIS 12, noir) ou 20 mm (capot de traction de l'aide à la pose BIS 20, gris). L'aide à la pose facilite notamment la pose de grands formats et réduit le risque de redents. Il permet de réduire les efforts d'alignement et donc de travailler plus vite.

### Conditionnement

Seau	Suremballage	Palette
2 STK / EH	2	24 EH
64 STK / KTN	-	64 KTN
14 STK / KS	14	252 KS

### Stockage

À l'abri du gel, au frais et au sec sur caillebotis en bois dans l'emballage d'origine non ouvert 0 jours

### Utilisation

#### Traitement

Appliquer la colle pour carrelage sur le support préparé et poser les premiers carreaux. Pour les grands formats, la méthode Buttering/Floating est recommandée. Ensuite, insérer la patte filetée en disposant la patte sous le matériau à poser, le filetage dépasse ainsi en haut. Poser à présent les carreaux avoisinants en utilisant la même méthode avec l'écart de joint désiré. Visser le capot de traction du système d'aide à la pose sur la patte filetée jusqu'à sentir une résistance et à obtenir le niveau égal désiré (ne pas trop serrer, car la patte filetée casse au point de rupture théorique). Une fois la colle durcie, les pattes filetées, capots de traction compris, doivent tout simplement être abandonnées ou repoussées (il est également possible de dévisser auparavant les capots de traction).

Les capots de traction sont réutilisables !

### Support

#### Supports adaptés

Le support doit être sec, solide, portant, stable, à l'abri du gel et sans poussière, dépôts, huile, graisse, produits de démoulage ou particules. Il doit être conforme aux réglementations techniques et normes nationales et européennes en vigueur, ainsi qu'aux « règles généralement admises dans le domaine ».

### Consignes de sécurité

Les informations fournies dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience de nos produits et l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est fournie à l'acheteur sans aucune obligation contractuelle, y compris induite par la vente du produit. Nous garantissons la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées avec les aptitudes correspondantes d'un artisan. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail, même en cas de demande d'informations complémentaires. Par principe, nous recommandons d'appliquer le produit sur une surface d'essai ou de réaliser une série de petits essais avant l'application proprement dite du produit. Du fait de la nature des travaux, il est impossible de couvrir tous les cas d'application possibles, présents et futurs ainsi que leurs particularités. Les indications considérées comme connues par des spécialistes ont été ignorées.

En outre des fiches techniques, les normes et les directives techniques en vigueur dans la Communauté européenne et le pays d'utilisation du produit en ce qui concerne les matières, le support et la structure subséquente doivent être observées ! Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. La publication d'une nouvelle version rend celle-ci caduque.

Les versions actuelles des fiches techniques et de sécurité ainsi que des conditions générales de vente sont disponibles en ligne sur notre site Internet [www.murexin.com](http://www.murexin.com).