

# PROFILÉ DE FINITION D'ANGLE



- > finition esthétique
- > protège les rebords des carrelages
- > nombreux modèles

## Description du produit

Profilés de finition d'angle disponibles dans de nombreux modèles pour un rebord de carrelage net et esthétique. Outre une finition esthétique apportée aux rebords du carrelage, ce produit sert également à protéger ces derniers et peut être utilisé comme transition décorative entre différents types de revêtements (entre des carreaux et une moquette par exemple) ou pour délimiter les matériaux de revêtement, tels que la moquette, le parquet, le stratifié.

### Conditionnement

Seau	Suremballage	Palette
3 M / STK	-	300 STK
3 M / STK	-	400 STK
3 M / STK	-	550 STK
3 M / STK	-	600 STK
3 M / STK	-	630 STK
700 STK / STK	-	700 STK
3 M / STK	-	700 STK
3 M / STK	-	800 STK
3 M / STK	-	930 STK
1000 STK / STK	-	1000 STK
3 M / STK	-	1000 STK
1050 STK / STK	-	1050 STK

### Stockage

À l'abri du gel, au frais et au sec sur caillebotis en bois dans l'emballage d'origine non ouvert 0 jours

## Utilisation

### Traitement

L'utilisation est très facile grâce au patron percé de Murexin : appliquer le mortier colle avec une truelle à dents. Enfoncer le profilé de finition d'angle avec la traverse estampillée dans le lit de colle et l'aligner. Appliquer ensuite la colle à la spatule sur toute la surface. Les carreaux posés ensuite doivent être à niveau égal avec le bord du rail. Après la pose des carreaux et le durcissement de la colle, une liaison fixe est alors créée entre les carreaux, le profilé et le support.

## Données techniques

Matériaux

acier inoxydable V2A, acier inoxydable V2A mat brossé,  
aluminium anodisé, aluminium multicolore revêtu

## Certificats de contrôle

**Contrôlé selon (norme, classification, ...)**

Aluminiumchromatierung gemäß DIN 50939

Passivieren von galvanischen Zink- und Kadmiumüberzügen gemäß ON C 2520

Eloxierung gemäß ON C 2531 und DIN EN 12373-1

## Support

**Supports adaptés**

Béton

Chape de ciment

Chape en anhydrite

Asphalte coulé

Enduit de plâtre

Enduit de ciment calcaire

Maçonnerie

Placoplâtre, Plaque en plâtre

Béton lisse

Béton cellulaire

Matériaux en bois

Le support doit être sec, solide, capable de soutenir une charge, stable, résistant au gel et sans poussière, ni dépôts, huile, graisse, produits de démoulage ou particules. Il doit être conforme aux réglementations techniques et normes nationales et européennes en vigueur, ainsi qu'aux « règles généralement admises dans le domaine ».

## Informations sur le produit et consignes d'utilisation

Consignes relatives aux matériaux :

- En cas de traitement en dehors de la plage de température et/ou d'humidité ambiante idéale, les propriétés du matériau peuvent changer significativement.
- Veiller à ce que les matériaux soient à la température recommandée !
- Pour conserver les propriétés du produit, ne pas mélanger avec d'autres matériaux !
- Respecter précisément les quantités d'eau à ajouter ou les indications de dilution !
- Contrôler la couleur des produits avant de les appliquer pour vérifier qu'elle est bien identique avec celle sur support !
- L'uniformité de la couleur n'est garantie que dans une charge.
- Les conditions ambiantes ont une forte influence sur la couleur finale.

Consignes relatives à l'environnement :

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5 °C !
- La plage de températures idéale pour le matériau, le support et l'air est de +15 °C à +25 °C.
- L'humidité relative de l'air idéale doit être comprise entre 40 et 60 %.
- La durée du séchage, de la prise et du durcissement augmente quand les températures et/ou l'humidité de l'air sont élevées. Cette durée est par conséquent réduite à forte température et humidité de l'air faible.
- Pendant les phases de séchage, de prise et de durcissement, veiller à aérer suffisamment la pièce ; éviter les courants d'air !
- Protéger des rayons directs du soleil, du vent et des intempéries !

**44000, PROFILÉ DE FINITION D'ANGLE, valide à compter du: 12.06.2024, Nicole Zeiml, Page 2**

## Technique de pose de carrelage

- Protéger les éléments avoisinants !

### Conseils :

- Nous recommandons d'appliquer d'une manière générale le produit sur une surface à titre d'essai ou de tester sur de petites surfaces.
- Observer les fiches techniques de tous les produits MUREXIN utilisés dans le système.
- Pour les travaux de réparation, conserver un produit original de la charge correspondante.

Les données que nous fournissons sont des valeurs moyennes déterminées dans des conditions de laboratoire. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles, les valeurs indiquées sur les différents lots livrés peuvent légèrement varier sans affecter cependant les caractéristiques du produit.

## Consignes de sécurité

Les informations fournies dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience de nos produits et l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est fournie à l'acheteur sans aucune obligation contractuelle, y compris induite par la vente du produit. Nous garantissons la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées avec les aptitudes correspondantes d'un artisan. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail, même en cas de demande d'informations complémentaires. Par principe, nous recommandons d'appliquer le produit sur une surface d'essai ou de réaliser une série de petits essais avant l'application proprement dite du produit. Du fait de la nature des travaux, il est impossible de couvrir tous les cas d'application possibles, présents et futurs ainsi que leurs particularités. Les indications considérées comme connues par des spécialistes ont été ignorées.

En outre des fiches techniques, les normes et les directives techniques en vigueur dans la Communauté européenne et le pays d'utilisation du produit en ce qui concerne les matières, le support et la structure subséquente doivent être observées ! Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. La publication d'une nouvelle version rend celle-ci caduque.

Les versions actuelles des fiches techniques et de sécurité ainsi que des conditions générales de vente sont disponibles en ligne sur notre site Internet [www.murexin.com](http://www.murexin.com).