

DETERGENTE FORTE PER PARQUET AP 10

- > rispetta l'ambiente
- > a base acquosa
- > resa elevata



Descrizione del prodotto

Detergente acquoso, ecologico e semplice da lavorare.
In ambienti interni per la pulizia a fondo e intermedia di parquet e di altri pavimenti in legno nonché per la rimozione di residui di cera e sporcizia ostinata.

Fornitura

Confezione	Cartone	Pallet
1 L / KKA	10	280 KKA

Stoccaggio

Può essere conservata nella confezione originale integra su una griglia di legno posta in un luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo 730 giorni

Lavorazione

Attrezzi consigliati

attrezzi di pulizia comuni, come mocio, spazzolone

Lavorazione

Distribuire uniformemente il detergente sul pavimento e dopo averlo lasciato agire per breve tempo sfregare manualmente o meccanicamente.

Frequenza:

sollecitazione - pulizia di base - pulizia di manutenzione

normale - 1x / anno - ogni 8-14 giorni

forte - 1-2x / anno - 2x / settimana

molto forte - 2-4x / anno - quotidianamente

normale ... area privata (vano di abitazione)

forte ... area commerciale (uffici)

molto forte ... aree aperte al pubblico (scuole, sale per manifestazioni)

Dati tecnici

Consumo

pulizia di base: 0,1 - 0,5 litri su 1 litro d'acqua,
pulizia intermedia: 0,1 - 0,2 litri su 10 litri d'acqua

Sottofondo

Sottofondi adatti

tutti i parquet e i pavimenti in legno

Per un sistema perfetto

Descrizione

Trattamento completo Aqua AP 20 per primo trattamento e trattamento completo, nonché per la pulizia regolare del pavimento in parquet.

Lucidante per parquet Aqua LP 35 per primo trattamento e trattamento completo nonché per la pulizia regolare del pavimento in parquet.

Avvertenze sul prodotto e di lavorazione

Avvertenze sul materiale:

- In caso di lavorazione al di fuori dell'intervallo ideale di temperatura e/o umidità dell'aria, le proprietà del materiale possono variare considerevolmente.
- Regolare in modo adeguato la temperatura dei materiali prima della lavorazione!
- Per conservare le proprietà dei materiali, non miscelare materiali estranei!
- Le quantità di acqua e le indicazioni di diluizione devono essere rispettate con esattezza!
- Prima dell'uso di prodotti a colore, verificarne la tonalità!
- L'uniformità del colore può essere garantita soltanto nell'ambito dello stesso lotto!
- La resa del colore viene influenzata in modo sostanziale dalle condizioni ambientali.

Avvertenze ambientali:

- Non trattare sottofondi con temperature inferiori a + 15 °C!
- L'intervallo di temperature ideale per materiale, sottofondo e aria è da + 15 °C a + 25 °C.
- L'intervallo di umidità dell'aria ideale è dal 40% al 60% di umidità relativa.
- Un'umidità dell'aria superiore e/o temperature inferiori ritardano l'essiccazione, la presa e l'indurimento, mentre un'umidità dell'aria inferiore e/o temperature superiori accelerano tali processi.
- Durante le fasi di essiccazione, reazione e indurimento è necessario provvedere a una ventilazione sufficiente, evitando correnti d'aria.
- Proteggere dall'irraggiamento solare diretto, dal vento e dagli agenti atmosferici!
- Proteggere i componenti contigui!

Suggerimenti:

- In linea di principio consigliamo di effettuare preventivamente una prova su una superficie campione o di testare il prodotto con un piccolo tentativo.
- Rispettare le schede tecniche di tutti i prodotti MUREXIN utilizzati nel sistema.
- Per eventuali riparazioni conservare un prodotto originale inalterato del rispettivo lotto.

I nostri dati rappresentano valori medi determinati in condizioni di laboratorio. A causa dell'utilizzo di materie prime naturali, i valori indicati di una singola fornitura possono discostarsi leggermente senza pregiudicare l'idoneità del prodotto.

Avvertenze di sicurezza

La presente scheda tecnica si basa su numerose esperienze e intende fornire consulenza secondo le migliori conoscenze, tuttavia non è giuridicamente vincolante e non può costituire il fondamento di un rapporto giuridico contrattuale né un obbligo accessorio del contratto di acquisto. Per la qualità dei nostri materiali garantiamo nell'ambito delle nostre Condizioni Generali. L'utilizzo dei nostri prodotti è consentito soltanto a addetti specializzati e/o a persone versate, esperte e conformemente dotate per i lavori manuali.

L'utente rimane tenuto a chiarire eventuali dubbi e a eseguire una lavorazione a regola d'arte. In linea di principio consigliamo di

68100, DETERGENTE FORTE PER PARQUET AP 10, valido da: 16.09.2024, Nicole Zeiml, Pagina 2

Parchettatura e tecnica di incollaggio

effettuare preventivamente una prova su una superficie campione o di testare il prodotto con un piccolo tentativo. Non è possibile naturalmente includere tutti i casi di applicazione e le particolarità possibili, presenti e futuri. Sono stati omessi dati che si presume siano conosciuti agli esperti.

Rispettare le norme e le direttive tecniche, nazionali ed europee, vigenti e le schede tecniche relative a materiali, sottofondo e alla sovrastruttura successiva! Segnalare eventuali dubbi. Con la pubblicazione di una nuova versione, la presente perde la propria validità. La scheda tecnica aggiornata all'ultima versione, la scheda dati di sicurezza e le Condizioni Generali possono essere consultati presso www.murexin.com.