

MUREXIN

Sistemi compatti

Come posare un pavimento a tempo di record!

Tecnica di incollaggio & parquet



Ciò che resiste.

Posa di pavimenti a tempo di record

Con i **sistemi compatti MUREXIN**

Il tempo è un fattore cruciale in qualsiasi cantiere. I **sistemi compatti MUREXIN** accelerano radicalmente la posa del pavimento! Abbiamo il sistema giusto per ogni tipo di pavimento.

Meno sprechi di tempo

I lunghi tempi di essiccamento e in più le diverse fasi di lavorazione significano innumerevoli viaggi in cantiere per il costruttore. Conseguenza: Elevate e inutili perdite di tempo e di denaro.

Tempi di essiccamento super rapidi

I nuovi sistemi compatti riducono di "n" volte i tempi di lavorazione. Le componenti di sistema perfettamente combinate tra di loro, ovvero primer, livellante e collante, hanno tempi di asciugatura super rapidi, indipendentemente dallo spessore dello strato!

MUREXIN è da sempre votata a garantire efficienza e stabilità allo stesso tempo. Insieme ai nostri partner e clienti, vogliamo costruire qualcosa di cui possiamo fidarci. Un fondamento basato sui migliori standard ambientali e sulle continue innovazioni dei prodotti. Noi di **MUREXIN**, tuttavia, non vogliamo distinguerci solamente per i nostri prodotti, bensì anche per una varietà di servizi che forniamo ai nostri clienti e partner.

Vantaggi

- meno perdite di tempo
- essiccamenti super rapidi
- ridotte emissioni di polvere
- senza solventi e inodore
- basse emissioni



Sistema compatto 1

Sistema compatto di 2 ore per pavimenti elastici e in tessuto

I pavimenti elastici e in tessuto possono ora essere posati nel più breve tempo possibile. I prodotti del sistema compatto di 2 ore di MUREXIN hanno tempi di asciugatura estremamente ridotti. In sole 2 ore, il pavimento può essere preparato con il primer, stuccato e incollato, per l'applicazione della pavimentazione elastica o in tessuto.

Autolivellante rapido **SL 52**

L'autolivellante rapido **SL 52** ha un ruolo di importanza fondamentale. Lo speciale stucco a basse emissioni di polvere consente una posa particolarmente rapida di moquette, PVC e di ogni altra pavimentazione. È autolivellante ed economico.

Strati di spessore fino a 15 mm

L'autolivellante rapido **SL 52** consente uno spessore di strato fino a 20 mm, mantenendo lo stesso tempo di essiccazione. Lo stucco rapido viene utilizzato su massetti di cemento e su tutti gli strati di supporto conformi agli standard.



Sistema compatto 2 ore

PREPARAZIONE FONDO:

per strati di supporto assorbenti e non assorbenti:

Primer adesivo speciale **DX 9**

STUCCATURA:

Stucco rapido **SL 52**

INCOLLAGGIO:

Collante per pavimenti di design **D 495**

Collante per pavimenti

Quattro Floor D 444

Collante speciale per pavimenti di design

X-Bond MS-K 499



1. Il primer adesivo speciale **DX 9** deve essere applicato uniformemente su substrati assorbenti e non assorbenti.



2. Applicare uno spessore desiderato di impasto di stucco rapido **SL 52** sullo strato di supporto già preparato con il primer, se possibile in una unica lavorazione.



3. Per garantire un flusso di lavorazione ottimale, disareare l'impasto dell'intonaco **SL 52** utilizzando un rullo dentato.



4. Con il collante per pavimenti di design **D 495** o il collante **Quattro Floor D 444** o il collante speciale **X-Bond MS-K 499**, è possibile incollare pavimenti elastici e in tessuto.

sistema compatto per parquet - di 12 ore

Posa di parquet in 12 ore? Sì, con i sistemi compatti di **MUREXIN** è possibile! Preparazione fondo con primer, livellamento e incollaggio in tempi di essiccazione estremamente brevi.

Posa di parquet in 12 ore, non più in diversi giorni.

D'ora in poi, non ci sarà più bisogno di una settimana per la posa del parquet. Il nuovo sistema compatto di 12 ore riduce notevolmente i tempi di lavorazione grazie ai tempi di asciugatura estremamente rapidi. Questo è reso possibile grazie a componenti di sistema perfettamente combinate tra di loro, ovvero primer, livellante e adesivo.

Autolivellante rapido **SL 52**

L'autolivellante rapido **SL 52** ha un ruolo di importanza fondamentale. Lo speciale stucco autolivellante consente una posa particolarmente rapida dei parquet. Il parquet può essere incollato già dopo poche ore, pur rispettando le specifiche normative standard. A legame idraulico, a basso consumo.



12 ore Sistema compatto

PREPARAZIONE FONDO CON PRIMER:

per strati di supporto assorbenti
e non assorbenti:

Primer adesivo speciale **DX 9**

STUCCATURA:

Stucco rapido **SL 52**

INCOLLAGGIO:

Adesivo speciale

X-Bond MS-K 88

Adesivo per parquet

X-Bond MS-K 530

Adesivo per parquet

X-Bond MS-K 539



1. Il primer adesivo speciale **DX 9** deve essere applicato uniformemente su substrati assorbenti e non assorbenti.



2. Applicare uno spessore desiderato di impasto di stucco rapido **SL 52** sullo strato di supporto già preparato con il primer, se possibile in una unica lavorazione.



3. Per garantire un flusso di lavorazione ottimale, disareare l'impasto dell'intonaco **SL 52** utilizzando un rullo dentato.



4. Con l'adesivo speciale **X-Bond MS-K88**, l'adesivo per parquet **X-Bond MS-K530** o l'adesivo per parquet **X-Bond MS-K539**, è possibile incollare tutti i tipi di parquet e legno.



Prodotti

Preparazione fondo con primer & stuccatura



Primer adesivo speciale **DX 9**

Primer adesivante, monocomponente, pronto all'uso, privo di solventi su speciale base di dispersione. Come primer a penetrazione profonda (diluibile fino a 1:3) adatto per strati di supporto minerali assorbenti come cemento, anidrite e massetti in magnesite (anche con riscaldamento a pavimento). Come rinforzo adesivante per strati di supporto non assorbenti, come rivestimenti in resina sintetica, piastrelle in ceramica e barriere anti-umidità. Non adatto per applicazione su strati di fondo in PUR e piastre OSB grezze o non trattate con Conti-Finish. Può essere utilizzato in ambienti interni ed esterni purché protetti.



Autolivellante **SL 52**

L'autolivellante rapido, arricchito con resina, a legame idraulico, basato su cemento speciale, per una rapida successiva lavorazione. Solo per interni, per la produzione di strati di supporto perfettamente piani in strati con spessore fino a 20 mm., prima della posa di pavimenti elastici e parquet. Adatto per il riscaldamento a pavimento e per sollecitazioni da sedie a rotelle.



Incollaggio



Collante per parquet **X-Bond MS-K 539**

Collante monocomponente di alta qualità, esente da acqua e solventi, basato sulla tecnologia MSP. Senza componenti migratorie e senza interazioni nocive con le vernici per parquet Murexin. Adatto solo per uso interno, per l'incollaggio di parquet tradizionali a listelli secondo DIN EN 13226, bordo verticale secondo DIN EN 14761, parquet a mosaico secondo DIN EN 13488 e listoni massicci. Adatto anche per parquet multistrato a 2 e 3 strati e pavimenti in laminato.



Incollaggio



Collante speciale **X-Bond MS-K 88**

Collante universale di alta qualità, monocomponente, permanentemente elastico, esente da acqua e solventi, ottenuto con tecnologia MSP. Adatto per quasi tutti gli strati di supporto e per tutti i tipi di parquet a incastro maschio-femmina. In ambienti interni ed esterni. Per l'incollaggio di parquet, ceramica, piastrelle e pietre, nonché per materiali isolanti e incollaggi combinati. Non adatto per materiali bituminosi (ad esempio asfalto colato) e polipropilene.



Collante speciale per pavimenti di design **X-Bond MS-K 499**

Collante speciale monocomponente testato in conformità con la norma DIN EN 14259 su base STP per l'incollaggio di pavimenti di design LVT, pavimenti in PVC omogenei ed eterogenei a doghe e piastrelle, rivestimenti CV, pavimenti in gomma a doghe e piastrelle (fino a 10 mm, pavimenti di spessore maggiore previa consultazione) trappole per lo sporco e pavimentazioni in erba sintetica. Per l'incollaggio su strati di supporto assorbenti e non assorbenti in ambienti interni ed esterni. Adatto soprattutto in presenza di forti sollecitazioni termiche e meccaniche. Impermeabile e resistente agli agenti atmosferici.



Collante per pavimenti **Quattro Floor D 444**

Collante multifunzionale ad alta efficacia adesiva, di alta qualità e a basse emissioni, per pavimenti elastici e in tessuto. Per pavimenti omogenei ed eterogenei in strisce di PVC, pavimentazioni di design in PVC in tavole e piastrelle, pavimenti in linoleum, in gomma fino a 4 mm, pavimenti in tessuto su tutti i supporti più comuni, nonché pavimenti in tessuto non tessuto. Adatto anche per incollaggio a contatto. Riduce al minimo il ritiro o l'impronta residua sui pavimenti, scanalature adesive compatte con elevata resistenza al calore, elevata capacità di fissaggio.



MUREXIN

MUREXIN GmbH

A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1

Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187, E-Mail: info@murexin.com

Germania: Murexin GmbH

D- 63165 Mühlheim am Main, Industriestraße 25-27
Tel.: +49/6108 7099-2000, Fax: +49/6108 7099-2100
E-Mail: info@murexin.de

Ungheria: Murexin Kft.

H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Repubblica Ceca: Murexin spol. s r.o.

CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711
E-Mail: murexin@murexin.cz

Slovacchia Murexin s r. o.

SK-831 04 Bratislava, Odborárska 52
Tel.: +421/2/492 77 245
E-Mail: murexin@murexin.sk

Polonia Murexin Polska sp. z o.o.

PL - 30 742 Kraków, Ul. Bazarowa 1
Tel.: +48/12 265 01 10
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slovenia: Murexin d.o.o.

SLO-9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386/2/545 95 00
E-Mail: info@murexin.si

Romania: SC MUREXIN ROMANIA SRL

RO-020111 Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 55c, sector 2
Tel.: +4/021/252 62 51,
E-Mail: info@murexin.ro

Francia: Murexin France Sari,

FR-67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr

Croazia: Murexin d. o. o.

HR-10255 Donji Stupnik, Stupničke Škipkovine 4b
E-Mail: info.hr@murexin.com

Svizzera: Murexin AG

CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

Distributore per l'Italia:

Murexin GmbH, A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1, Tel.: +43(0)2622/27 401-0, Fax: +43(0)2622/27 401-173, E-Mail: info@murexin.com

Salvo errori di stampa e tipografici. **Edizione 03/2023.** Nota bene: le foto utilizzate sono puramente indicative e non è garantito che gli oggetti rappresentati siano riferiti ai nostri prodotti, in quanto aventi la sola funzione di raffigurare i rispettivi campi di utilizzo, salvo il caso in cui abbiano esplicitamente funzione di oggetti di riferimento.

Ciò che resiste.